

BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA

TOPROCK

Akmens vatos dembliai

Gaminio aprašymas: Toprock yra statybiniai dembliai gaminami iš šilumą ir garsą izoliuojančios ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Toprock statybiniai dembliai yra naudojami karkasinės konstrukcijos horizontalių ar nuožulnių, gali būti ir vertikalų* atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūšio), šiluminei izoliacijai.

Gaminio kodas: MW-EN13162-T2-WS- MU1



Gaminio matmenys

Plotis, mm		1000			
Ilgis, mm		5000	3500	2500	2500
Storis, mm		100	150	180	200
Paletėje:	m ²	100	70	50	50
	Demblių sk.	20	20	20	20

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 40	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,035	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T2	-	LST EN 13162
Trumpalaikis vandens įmirkis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija:	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 100 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

* - vertikaliose konstrukcijose per jų aukštį kas 1 m reikia įrengti skersinius statramsčius, sudarančius atramą izoliacinei medžiagai, o demblys montuojamas taip, kad jo plotis (1000 mm) sutaptų su vertikaliuoju statramsčiu.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
N E D E G I I Z O L I A C I J A

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492.
El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.