

ŽIDINIŲ IZOLIACIJA

ADHESIF ALU

Lipni aliuminio juostelė

Gaminio aprašymas: Aukštai temperatūrai atspari lipni aliuminio juostelė lengvai klijuojama tiek ant plokštumos tiek ir kampuose, patikimai ir tvirtai prilimpa prie paviršiaus. Maksimali panaudojimo temperatūra yra iki + 250 °C. Juostelė yra blizgaus aliuminio spalvos.

Gaminio paskirtis: naudojama izoliavos plokščių Firerock sandūrų ir siūlių sandarinimui ir apdailai.



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	15000
Plotis, mm	50

Pastabos: Adhesif ALU prie aliuminio folija dengtos Firerock plokščių pusės klijuojama etapais: reikiamo ilgio aliuminio juostelė sulenkama išilgai per vidurį; nuimama apsauginė juosta ir viena juostos pusė priklijuojama prie vienos sandarinimo paviršiaus dalies taip, kad lenkimo linija sutaptų su siūle arba sandūra; tada kruopščiai priklijuojama kita juostos pusė.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.