

## ■ LYGINAMASIS TINKAS *Serpo 137*

### NAUDOJIMO SRITYS

Cementinis - kalkinis tinko mišinys, armuotas polimeriniu pluoštu. Gali būti naudojamas tinkuojant cokolius iš keramzitbetonio blokelių, plytų mūro ar betono. Maksimali frakcija - 1 mm. Purškiama mechanizuotai arba dirbama rankiniu būdu.

### MIŠINIO PARUOŠIMAS

Į 4,5 - 5 l vandens pilama 25 kg mišinio.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Sluoksnio storis	3 - 15 mm
Išėiga	15 kg/m <sup>2</sup> , kai sluoksnio storis – 10 mm
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse, ne žemesnėje nei +1 °C, mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo datos

### PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

**Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.**