

## ■ APDAILOS TINKAS SU SKALDELE Vetonit Rauhepinnoituslaasti

### NAUDOJIMO SRITYS

Cementinis mišinys, skirtas blokinių ir betoninių sienų bei cokolių apdailai.

Mišinys tepamas plonu 3-4 mm sluoksniu. Išlygintą, tvirtą ir švarą cementinį pagrindą būtina drékinti. Iš pradžių tepamas nedidelis sluoksnis klijų, po to iššukojamas dantytą glaistykle 9x6 arba 8x6mm ir vėl lyginamas lygia glaistykle tol, kol gaunamas lygus paviršius. Po to, kuo skubiau, kol nepradėjo džiuti klijų sluoksnis, užmetama dekoratyvinė granito skaldelė.

### ORO SĄLYGOS DENGIMO IR DŽIŪVIMO METU

Dirbant, ir penkias dienas po to aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė nei +5° C, o paruošto mišinio ne mažesnė nei +10° C. Geriausia dirbtī kai debesuota, be kritulių oro temperatūra +10° C - +20° C. Darbo metu patartina vengti tiesioginių saulės spinduliuų ir stipraus vėjo.

### SPALVŲ GAMA

Siūlomos spalvos: pilka, balta, raudona, tamsiai pilka.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga	3-4 kg/m <sup>2</sup>
Pakuotės	25 kg maišas
Sandēliavimas	sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos